

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Produktets form	: Stof
Handelsnavn	: Dansac EasiSpray Adhesive Remover
EC-nummer	: 203-492-7
CAS nr	: 107-46-0
Produktkode	: 083-01
Bruttoformel	: C ₆ H ₁₈ OSi ₂
Synonymer	: Disiloxane, hexamethyl- / Oxybis(trimethylsilane) / Silane, oxybis(trimethyl- / Disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl- / HEXAMETHYLDISILOXANE / Bis(trimethylsilyl) oxide / HMDS / DISILOXANE
Andre midler til identifikation	: Hexamethyldisiloxane

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Relevante identificerede anvendelser**

Anvendelse af stoffet/blandingen	: Fjernelse af medicinsk klæbemiddel
----------------------------------	--------------------------------------

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Leverandør**

Hollister ULC
Foxford Road
Rehins, Ballina
County Mayo, Ireland F26 F3X5
Tel: +353 96 60600
Email: baehsinfo@Hollister.com
Manufacturer web: www.hollister.com

Fabrikant

Dansac A/S
Lille Kongevej 304
Fredensborg 3480 Denmark
T: +45 48465000
www.dansac.com

Global corporate headquarters
Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
847-680-1000
www.Hollister.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer	: +45 48465000
------------------	----------------

Land/område	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer	Bemærkning
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23E Opgang 20 C 2400 København	+45 82 12 12 12	

PUNKT 2: Fareidentifikation

Dette produkt er reguleret som medicinsk udstyr i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og er derfor fritaget for kravet om at levere et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med CLP/REACH, da dette medicinske udstyr anvendes i direkte kontakt med det menneskelige legeme i henhold til forordningen om medicinsk udstyr (2017/745). Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er beregnet til ikkeklinisk personale som en vejledning til håndtering af produktet i en ikke-medicinsk sammenhæng. I andre regioner kan det være reguleret som medicinsk udstyr, kosmetik eller ikke reguleret.

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1	H222;H229
Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1	H400
Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1	H410
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16	

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger


Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2.2. Mærkningselementer

Produktet er vurderet og leveres med et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008. Mærkningen af produktet er udarbejdet i overensstemmelse med forordningen (2017/745) om medicinsk udstyr og lokal lovgivning.

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

: Fare

Faresætninger (CLP)

- : H222 - Yderst brandfarlig aerosol.
H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger (CLP)

- : CLP-mærkningselementer er finder ikke anvendelige på medicinsk udstyr, der anvendes i direkte fysisk kontakt med den menneskelige krop. Produktet skal mærkes i overensstemmelse med kravene i bestemmelserne om medicinsk udstyr.

2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer $\geq$ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Hexamethyldisiloxane	CAS nr: 107-46-0 EC-nummer: 203-492-7	100	Aerosol 1, H222;H229 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp efter indånding : Ved luftvejssymptomer: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold. Ved hudirritation eller udslet: Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Vask huden med store mængder vand. Vask huden med store mængder vand.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er vedvarende. Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld.

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold.
Symptomer/virkninger efter indånding : Overdreven eksponering for dampene kan forårsage hoste.
Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Kan forårsage lettere og forbigående irritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Sand. Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Yderst brandfarlig aerosol. Ved forbrænding dannes: carbonoxider (CO og CO₂).
Eksplodingsfare : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.
Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.

For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Yderligere information henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler".
Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning : Udslip opsamles.
Rengøringsprocedurer : Udluft området. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Tør den resterende væske op med et absorberende materiale (f.eks. en klud). Udfør en mekanisk opsamling af produktet.
Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

Yderligere information henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler". Vedrørende bortskaffelsen af rester henvises til afsnit 13: "Forhold vedrørende bortskaffelse". Yderligere information henvises til afsnit 13.

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Yderligere farer under behandlingen : Emballagerne er farlige, selv når de er tomme. Fortsæt med at overholde alle sikkerhedsforskrifterne.
- Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god udluftning i lokalet. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- Hygiejniske foranstaltninger : Undgå rygning under håndteringen af produktet. Benyt god personlig hygiejne praksis. Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Lagerbetingelser : Produktet må ikke overopvarmes. Holdes væk fra direkte sollys. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- Uforenelige materialer : Oxiderende stoffer. Reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

Anbefalede målemetoder

Overvågningsmetoder

Overvågningsmetoder	Ingen tilgængelige oplysninger.
---------------------	---------------------------------

DNEL-værdier og PNEC-værdier

Ingen tilgængelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

God standard for generel ventilation.

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler:

Ikke påkrævet ved normal brug. Normal brug af denne produkt omfatter kun brugen der er beskrevet på emballagen.

Beskyttelse af øjne og ansigt

Beskyttelse af øjne:

Hvis der er risiko for at få det i øjnene: Brug øjenbeskyttelse i henhold til ISO 16321-1

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af krop og hud:

Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer

Beskyttelse af hænder:

Brug passende handsker, der er testet ifølge ISO 374-1

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig. (EN 136/140/145)

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

Andre oplysninger:

Undgå rygning under håndteringen af produktet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	: Flydende
Farve	: Farveløs.
Udseende	: Aerosol.
Molekylvægt	: 162,37 g/mol
Lugt	: Karakteristisk.
Lugtgrænse	: Ikke tilgængeligt
Smeltepunkt	: -59 °C
Frysepunkt	: Ikke tilgængeligt
Kogepunkt	: 101 °C
Antændelighed	: Yderst brandfarlig aerosol.
Eksplorative egenskaber	: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Nedre eksplosionsgrænse	: Ikke tilgængeligt
Øvre eksplosionsgrænse	: Ikke tilgængeligt
Flammepunkt	: -8 °C
Selvantændelsestemperatur	: Ikke tilgængeligt
Nedbrydningsstemperatur	: Ikke tilgængeligt
pH	: Ikke tilgængeligt
Viskositet, kinematisk	: 0,658 mm ² /s
Viskositet, dynamisk	: 0,5 mPa·s (25 °C)
Opløselighed	: Uopløselig.
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)	: Ikke tilgængeligt
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)	: > 4
Damptryk	: 20 hPa (at 20 °C)
Damptryk ved 50°C	: 175 hPa
Massefylde	: 0,76
Relativ massefylde	: Ikke tilgængeligt
Relativ damptæthed ved 20°C	: Ikke tilgængeligt
Partikelegenskaber	: Ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplisionsgrænser : 0,5 – 21,8 vol %

Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold : 100 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under de i afsnit 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold.

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. Beholder under tryk Kan sprænges ved opvarmning.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå udladninger af statisk elektricitet. Holdes væk fra direkte sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende stoffer. Reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I normale betingelser for opbevaring og brugsforhold bør der ikke der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Akut toksicitet (hud)	: Ikke klassificeret (På grundlag af forsøgsdata)
Akut toksicitet (indånding)	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
LD50 oral rotte	> 12,16 g/kg (Kilde: ECHA)
LD50, oral	12160 mg/kg
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg (Kilde: ECHA_API)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg Kilde: IUCLID
LD50, hud	12160 mg/kg
LC50 Indånding - Rotte [ppm]	15956 ppm/4h
LC50 Indånding - Rotte (Dampe)	106 mg/l/4h

Hudætsning/-irritation	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ikke klassificeret (På grundlag af forsøgsdata)
Andre farer	: Ingen tegn på sensibilisering (OECD 406)
Kimcellemutagenicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Carcinogenicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Enkel STOT-eksponering	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
NOAEL (oral, rotte, 28 dage)	160 mg/kg kropsvægt/dag
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 28 dage)	1000 mg/kg kropsvægt/dag
NOAEL (oral, rotte, 90 dage)	160 mg/kg kropsvægt Dyr: rotte, Dyrets køn: han, Retningslinje: OECD-retningslinje 407 (Gentagen dosis 28-dages oral toksicitetsundersøgelse hos gnavere)

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)	≥ 1000 mg/kg kropsvægt Dyr: rotte, Retningslinje: OECD-retningslinje 410 (Gentagen dosis dermal toksicitet: 21/28-dages undersøgelse)
--------------------------------------	---

Aspirationsfare : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

Viskositet, kinematisk	0,654 mm ² /s
------------------------	--------------------------

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Ingen tilgængelige oplysninger

Andre oplysninger

Andre oplysninger : Sandsynlige eksponeringsveje: indånding, hud og øjne, Ikke cytotoxisk ved direkte kontakt

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Meget giftig for vandlevende organismer.
Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

LC50 - Fisk [1]	3,02 mg/l (Eksponeringstid: 96 h - Arter: Oncorhynchus mykiss [gennemstrømning] Kilde: IUCLID)
EC50 - Skaldyr [1]	> 0,93 mg/l Testorganismer (Arter): Daphnia magna
EC50 - Skaldyr [2]	0,2 mg/l Testorganismer (Arter): Daphnia magna
EC50 96h- Alger [1]	0,291 mg/l Kilde: ECOSAR
NOEC kronisk, skaldyr	0,08 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt nedbrydeligt
------------------------------	---------------------------

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

BCF - Fisk [1]	1290 – 2410
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)	5,06 (at 20 °C)

12.4. Mobilitet i jord

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

Normaliseret adsorptionskoefficient for organisk kulstof (Log Koc)	4,34
--	------

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Der foreligger ingen informationer.

12.7. Andre negative virkninger

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)

Andre oplysninger	Undgå udledning til miljøet.
-------------------	------------------------------

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.
Produkt/Emballage-bortskaffelse : Bortskaffes i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer				
FN 1950	FN 1950	FN 1950	FN 1950	FN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)				
AEROSOLER	AEROSOLS	Aerosols, flammable	AEROSOLER	AEROSOLER
14.3. Transportfareklasse(r)				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Emballagegruppe				
Ikke relevant.	Ikke relevant.	Ikke relevant.	Ikke relevant.	Ikke relevant.
14.5. Miljøfarer				
Miljøfarlig: Ja	Miljøfarlig: Ja Marin forureningsfaktor: Ja EmS-nr. (Brand): F-D EmS-nr. (Udslip): S-U	Miljøfarlig: Ja	Miljøfarlig: Ja	Miljøfarlig: Ja
Se de tilhørende transportbestemmelser for tilgængelige og gældende undtagelser eller fritagelser.				

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Klassificeringskode (ADR) : 5F
Særlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625
Begrænsede mængder (ADR) : 1I
Undtagne mængder (ADR) : E0
Emballeringsforskrifter (ADR) : P207
Særlige emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP9
Transportkategori (ADR) : 2
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V14

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR)	: CV9, CV12
Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR)	: S2
Tunnelrestriktionskode (ADR)	: D

Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Emballeringsforskrifter (IMDG)	: P207, LP200
Særlige emballagebestemmelser (IMDG)	: PP87, L2
Stuvningskategori (IMDG)	: Ingen
Stuvning og adskillelse (IMDG)	: SW1, SW22
Segregation (IMDG)	: SG69

Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA)	: E0
PCA begrænsede mængder (IATA)	: Y203
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA)	: 30kgG
PCA emballagevejledning (IATA)	: 203
PCA max. nettomængde (IATA)	: 75kg
CAO emballagevejledning (IATA)	: 203
CAO max. nettomængde (IATA)	: 150kg
Særlige bestemmelser (IATA)	: A145, A167, A802
ERG-kode (IATA)	: 10L

Transport ad indre vandveje

Klassificeringskode (ADN)	: 5F
Særlige bestemmelser (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Begrænsede mængder (ADN)	: 1 L
Undtagne mængder (ADN)	: E0
Udstyr påkrævet (ADN)	: PP, EX, A
Ventilation (ADN)	: VE01, VE04
Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN)	: 1

Jernbane transport

Klassificeringskode (RID)	: 5F
Særlige bestemmelser (RID)	: 190, 327, 344, 625
Begrænsede mængder (RID)	: 1L
Undtagne mængder (RID)	: E0
Emballeringsforskrifter (RID)	: P207, LP200
Særlige emballagebestemmelser (RID)	: PP87, RR6, L2
Bestemmelser om sammenpakning (RID)	: MP9
Transportkategori (RID)	: 2
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)	: W14
Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID)	: CW9, CW12
Ekspreskolli (RID)	: CE2
Fareidentifikationsnr. (RID)	: 23

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Ikke opført på REACH Bilag XVII

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Ikke opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Ikke opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012):

POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Ikke opført på POP- listen (Forordning EU 2019/1021):

Ozonforordning (2024/590)

Ikke opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 2024/590)

Rådsforordning (EU) til kontrol af dele, der kan bruges på flere måder

Indeholder intet stof underlagt COUNCIL REGULATION (EU) for kontrol af elementer med dobbelt anvendelse

VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold : 100 %

Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer (EØS-relevant tekst))

Danmark

Bemærkninger vedrørende klassificeringen : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.
Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer

Punkt	Ændret emne	Kommentar
1	Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden	Modificeret

Forkortelser og akronymer:

ADN	Europæiske konvention om international befordring af farligt gods ad indre vandveje
ADR	Vejtransport (ADR)
ATE	ATE - akut toksicitet skøn
BCF	BCF - biokoncentrationsfaktoren
BLV	Biologisk grænseværdi
BOD	Biokemisk iltforbrug (BOD):
COD	Kemisk iltforbrug (COD)
DMEL	Afledt Mindste Indvirkning niveau
DNEL	Afledt niveau uden effekt
EC-nummer	Det Europæiske Fællesskabs nummer

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

Forkortelser og akronymer:	
EC50	Effektiv koncentration i 50 procent af prøvning befolkning (gennemsnitlig effektiv koncentration)
EN	Europæisk standard
IARC	IARC (International Agency for Research on Cancer)
IATA	Luft transportsammenslutning internationale
IMDG	Internationale søtransport af farligt gods
LC50	Dødelig koncentration i 50 procent af prøvning befolkning (median lethal concentration)
LD50	Dødelig dosis i 50 procent af prøvning befolkning (median lethal dose)
LOAEL	Laveste observerede Bivirkningsniveau
NOAEC	No-observeret Skadelig Effekt Koncentration
NOAEL	No-observeret Bivirkningsniveau
NOEC	Ikke observeret nogen Effekt Koncentration
OECD	Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OEL	Begrænsning af eksponering ved arbejde
PBT	PBT - persistente, bioakkumulerende og giftigt stof
PNEC	Forventet nuleffektkoncentration
RID	Forordning om international befordring af farligt gods på jernbaner
SDS	SDS - Safety Data Sheet
STP	Lokale spildevandsrensingsanlæg
ThOD	Teoretisk iltbehov (TOD)
TLM	Median tolerancegrænse
VOC	Flygtige organiske forbindelser (VOC)
CAS nr	Chemical Abstracts Service-nummer
N.O.S.	Ikke på anden måde specificeret
vPvB	vPvB - meget persistente og meget bioakkumulerende
ED	Hormonforstyrrende

Datakilder

: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (et sequens).

Andre oplysninger

: Ingen.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:	
Aerosol 1	Aerosol, kategori 1
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1
H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H229	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Dansac EasiSpray Adhesive Remover

Sikkerhedsdatablad

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) er en vejledning i brugen og håndteringen af dette materiale. Alle sikkerhedsaspekter af alle Hollister-produkter bliver grundigt evalueret inden markedsføringen. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i god tro af teknisk kyndigt personale. Hollister Incorporated kan ikke holdes ansvarlig for skader, tab eller skader af nogen art, som kan opstå som følge af brug af eller tillid til oplysninger i dette sikkerhedsdatablad. Hver enkelt person bør selv vurdere, om oplysningerne er egnede til hans eller hendes særlige formål.